



RT860i

Stolní termotransferová tiskárna
s rozlišením 600 dpi

Tento model tiskárny je určen pro menší objemy tisku, při kterých je kladen důraz na vysoké rozlišení tisku. Bezproblémové ovládání zajišťuje velký dotykový displej. Reflektivní čidlo posuvné po celé šířce tiskové hlavy umožňuje tisk na různé tvary etiket.



Velký dotykový displej 3,2" pro intuitivní a jednoduché ovládání. Možnost náhledu etikety v klávesnicovém režimu



USB, Ethernet, sériový port RS-232, USB Host pro připojení klávesnice nebo flash paměti



Pohyblivý držák etiket umožňuje snadné zakládání etiket



Vysoká kvalita tisku s rozlišením 600 dpi

Model		RT860i
Metoda tisku		Termotransfer a přímý tepelný
Rozlišení		600 dpi (23,6 bodů/ mm)
Rychlost tisku		Max. 76,2 mm/ s
Šíře tisku		Max. 105,6 mm
Délka tisku		Min. 4 mm – Max. 381 mm
Procesor		ARM9 CPU
Paměť	Flash	128MB Flash (60MB pro uživatelská data)
	SDRAM	32MB
Typ čidla		Posuvné transmittivní a reflektivní čidlo , centrální zarovnání
Parametry média	Typ	Mezera mezi etiketami, černá synchronizační značka, vysekané díry. Detekce délky automatická nebo programovacím příkazem.
	Šířka	Min. 20 mm - Max. 118 mm (při použití stříhače 117 mm)
	Tloušťka	Min. 0,06 mm - Max. 0,25 mm
	Průměr role	Max. 110 mm
	Dutinka	25,4 mm, 38,1 mm
TTR páska	Typ	Vosk, Směs, Pryskyřice
	Délka	Max. 110 m
	Šířka	30 – 110 mm
	Průměr role	Max. 40 mm
Dutinka	0,5" 12,7 mm	
Tiskový jazyk		EZPL, GEPL (Eltron), GZPL (Zebra) – automatické přepínání
Software	Tvorba etiket	GoLabel (pouze pro EZPL)
	Ovladač	Windows XP, Vista, 7, 8, Windows Server 2003 & 2008
	DLL	Windows XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008
Interní fonty	Bitmapové fonty	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 a OCR A & B Bitmapové fonty otočné o 90°, 180°, 270° - jednotlivé znaky otočné o 90°, 180°, 270° Bitmapové fonty 8 krát zvětšitelné v horizontálním a vertikálním směru
	Vektorové fonty	Otočné o 90°, 180°, 270°
Download fonty	Bitmapové fonty	Otočné o 90°, 180°, 270° - jednotlivé znaky otočné o 90°, 180°, 270°
	Asijské fonty	Otočné o 90°, 180°, 270° a 8 krát zvětšené v horizontálním a vertikálním směru
	Vektorové fonty	Otočné o 90°, 180°, 270°
Čárové kódy	1D čárové kódy	Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, a GS1 DataBar
	2D čárové kódy	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code
Kódování stránek		Kódování 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)
Grafika		Přímá podpora BMP a PCX, ostatní formáty přes software
Rozhraní		Sériový port: RS-232 (DB-9) USB 2.0 Ethernet 10/100Mbps Printer Server USB Host
Kontrolní panel		3,2" LED podsvícený dotykový displej Tlačítko ON/OFF Kalibrační tlačítko Ovládací tlačítko FEED
Napájení		100-240V AC, 50-60Hz
Hodiny reálného času		Ano
Prostředí	Pracovní teplota	5°C to 40°C
	Skladovací teplota	-20°C to 60°C
Vlhkost	Pracovní	20-85%, nekondenzující
	Skladovací	10-90%, nekondenzující
Osvědčení		CE(EMC), FCC , CB, UL, CCC
Rozměry (Délka x Výška x Šířka)		280 x 195 x 210mm
Hmotnost		2,7 kg (bez spotřebního materiálu)
Příslušenství		Stříhač, WIFI tiskový modul, Odlepovačka s interním navijákem, Modul paralelního portu (Mini-Centronic), Externí navijáč UN, Externí držák role etiket (pro etikety 250 mm), Bluetooth