




EZ2250i / EZ2350i

Průmyslová termotransferová tiskárna
vhodná pro většinu aplikací

Kovový tiskový mechanismus a obal
předurčují tiskárny řady EZ2000i pro
naročné aplikace s velkým objemem tisku



Barevný TFT displej
pro snadné ovládání



USB Host pro připojení
USB klávesnice nebo
flash paměti



Kovový obal a tiskový
mechanismus



Použití navinu TTR
pásek IN i OUT

Model	EZ2250i	EZ2350i
Metoda tisku	Termotransfer a přímý tepelný	
Rozlišení	203 dpi (8 bodů/mm)	300 dpi (12 bodů/mm)
Rychlost tisku	Max. 177 mm/s	Max. 127 mm/s
Šíře tisku	Max. 104 mm	
Délka tisku	Min. 4 mm - Max. 2540 mm	Min. 4 mm - Max. 1143 mm
Paměť	Flash	8MB Flash (4MB pro uživatelská data)
	SDRAM	16MB
Typ čidla	Posuvné transmitivní a reflektivní čidlo od veba	
Parametry média	Typ	Mezera mezi etiketami, černá synchronizační značka, vysekané díry. Detekce délky automatická nebo programovacím příkazem.
	Šířka	Min. 25,4 mm - Max. 118 mm (při použití stříhače 117 mm)
	Tlustka	Min. 0,06 mm - Max. 0,20 mm
	Průměr role	Max. 203,2 mm na dutince 76,2 mm, Max. 152,4 mm na dutince 38,1 mm
	Dutinka	38,1 mm, 76,2 mm
TTR páska	Typ	Vosk, Směs, Pryskyřice
	Délka	Max. 450 m
	Šířka	30 – 110 mm
	Průměr role	Max. 76 mm
	Dutinka	25,4 mm
Tiskový jazyk	EZPL, GEPL (Eltron), GZPL (Zebra) – automatické přepínání	
Software	Tvorba etiket	QLabel-IV, GoLabel (pouze pro EZPL)
	Ovladač	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008, Linux, Mac
	DLL	Windows 2000, XP, Vista
Interní fonty	Bitmapové fonty	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 a OCR & B Bitmapové fonty otočné o 90°, 180°, 270° - jednotlivé znaky otočné o 90°, 180°, 270° Bitmapové fonty 8 krát zvětšitelné v horizontálním a vertikálním směru
	Vektorové fonty	Otočné o 90°, 180°, 270°
Download fonty	Bitmapové fonty	Otočné o 90°, 180°, 270° - jednotlivé znaky otočné o 90°, 180°, 270°
	Asijské fonty	Otočné o 90°, 180°, 270° a 8 krát zvětšené v horizontálním a vertikálním směru
Čárové kódy	1D čárové kódy	Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, and GS1 DataBar
	2D čárové kódy	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code
Kódování stránek	Kódování 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)	
Grafika	Přímá podpora BMP a PCX, ostatní formáty přes software	
Rozhraní	Serial port: RS-232 (DB-9) USB 2.0 Ethernet 10/100Mbps print server USB Host – pro připojení USB klávesnice nebo flash paměti	
Kontrolní panel	Barevné TFT LCD s navigačními klávesami Tlačítko ON/OFF Kalibrační tlačítko	
Napájení	100-240VAC, 50-60Hz	
Hodiny reálného času	Ano	
Prostředí	Pracovní teplota	5°C to 40°C
	Skladovací teplota	-20°C to 50°C
Vlhkost	Pracovní	30-85%, nekondenzující
	Skladovací	10-90%, nekondenzující
Osvědčení	CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC	
Rozměry (Délka x Výška x Šířka)	512 x 291 x 274 mm	
Hmotnost	15 kg (bez spotřebního materiálu)	
Příslušenství	Stříhač Odlepovačka s interním navijáčem Modul paralelního portu (Centronic 36-pin) Port aplikátoru (1 vstup, 3 výstupy, napájení 5V - 500mA) Externí odvíječ etiket pro role až 250 mm Externí navijáč UN	