

ŘADA ZX1000i



Průmyslová termotransferová tiskárna s dotykovým displejem

Vysoká rychlost, výborná konektivita, rozlišení tisku až 600 dpi, interaktivní dotykový displej a celokovová konstrukce tiskáren řady ZX1000i umožňuje jejich využití pro náročné aplikace s velkým objemem tisku



Velký dotykový displej pro intuitivní a jednoduché ovládání. Možnost náhledu etikety v klávesnicovém režimu.



3 USB host porty (2 vpředu, 1 vzadu) pro flexibilní využití.



Kvalitní a stabilní tisková mechanika.
Rychlost tisku až 254 mm/s/ 200 dpi



Volitelný bezdutinkový navíjecí trn barvicí pásky usnadňuje návin pásky.

Model		ZX1200i	ZX1300i	ZX1600i
Metoda tisku		Termotransfer a přímý tepelný		
Rozlišení		203 dpi (8 bodů/ mm)	300 dpi (12 bodů/ mm)	600 dpi (24 bodů/ mm)
Rychlost tisku		Max. 254 mm/ s	Max. 177 mm/ s	Max. 101.6 mm/ s
Šíře tisku		Max. 104 mm	Max. 104 mm	Max. 104 mm
Délka tisku		Min. 4 mm - Max. 4572 mm	Min. 4 mm - Max. 2159 mm	Min. 4 mm - Max. 660 mm
Procesor		32-bit MPU		
Paměť	Flash	128MB Flash (60MB pro uživatelská data)		
	SDRAM	32MB		
Typ čidla		Posuvné transmitivní a reflektivní čidlo od leva		
Parametry média	Typ	Mezera mezi etiketami, černá synchronizační značka, vysekané díry. Detekce délky automatická nebo programovacím příkazem.		
	Šířka	Min. 25,4 mm - Max. 118 mm (při použití stříhače 117 mm)		
	Tloušťka	Min. 0,06 mm - Max. 0,25 mm		
	Průměr role	Max. 203,2 mm		
	Dutinka	38,1 mm, 76,2 mm		
TTR páska	Typ	Vosk, Směs, Prskyřice		
	Délka	Max. 450 m		
	Šířka	30 – 110 mm		
	Průměr role	Max. 76 mm		
	Dutinka	25,4 mm		
Tiskový jazyk		EZPL, GEPL (Eltron), GZPL (Zebra) – automatické přepínání		
Software	Tvorba etiket	GoLabel (pouze pro EZPL)		
	Ovladač	Windows XP, Vista, 7, 8, Windows Server 2003 & 2008		
	DLL	Windows XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008		
Interní fonty	Bitmapové fonty	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 a OCR A & B Bitmapové fonty otočné o 90°, 180°, 270° - jednotlivé znaky otočné o 90°, 180°, 270° Bitmapové fonty 8 krát zvětšitelné v horizontálním a vertikálním směru		
	Vektorové fonty	Otočné o 90°, 180°, 270°		
Download fonty	Bitmapové fonty	Otočné o 90°, 180°, 270° - jednotlivé znaky otočné o 90°, 180°, 270°		
	Asijské fonty	Otočné o 90°, 180°, 270° a 8 krát zvětšené v horizontálním a vertikálním směru		
	Vektorové fonty	Otočné o 90°, 180°, 270°		
Čárové kódy	1D čárové kódy	Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, and GS1 DataBar		
	2D čárové kódy	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code		
Kódování stránek		Kódování 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)		
Grafika		Přímá podpora BMP a PCX, ostatní formáty přes software		
Rozhraní		Serial port: RS-232 (DB-9) USB 2.0 (B-type) IEEE 802.3 10/100Mbps Base-Tx Ethernet port (RJ-45) 3 USB Host (A-type) – 2 na přední straně, 1 na zadní straně		
Kontrolní panel		3,2" LED podsvícený dotykový displej Tlačítko ON/OFF se zeleným podsvícením Kalibrační tlačítko na zadním panelu Ovládací tlačítko FEED/PAUSE/CANCEL s dvojitým podsvícením: Připraven (zelené), Chyba (červené)		
Napájení		100-240V AC, 50-60Hz		
Hodiny reálného času		Ano		
Prostředí	Pracovní teplota	5°C to 40°C		
	Skladovací teplota	-20°C to 60°C		
Vlhkost	Pracovní	20-85%, nekondenzující		
	Skladovací	10-90%, nekondenzující		
Osvědčení		CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC, COST-R, KC		
Rozměry (Délka x Výška x Šířka)		465 x 263 x 305mm		
Hmotnost		13,6 kg (bez spotřebního materiálu)		
Příslušenství		Stříhač, Bluetooth, WIFI tiskový modul, Aplikační rozhraní, Odlepovačka s interním navijákem, Modul paralelního portu (Centronic 36-pin), Externí naviják UN, Externí držák role etiket (pro etikety 250 mm).		