



1D & 2D



Megapixel



IP52



Dual
Interface



1.5m
drop



EasySet



Warranty
5 Years



**HR32 Marlin
Coded**

Handheld Scanners

Features

Megapixelový snímač.

HR32 Marlin Coded je výjimečně výkonný snímač čárových kódů. Bez ohledu na typ čárového kódu mohou uživatelé s tímto megapixelovým snímačem působivě rychle a snadno skenovat 1D a 2D čárové kódy, včetně velmi malých a hustých kódů.

Odolná konstrukce.

Uživatelé v maloobchodním prostředí ocení robustní exteriér a odolnost proti pádu z výšky až 1,5 m. Toto zařízení se stupněm krytí IP52 je chráněno proti vodě a prachu.

Špičková ergonomie.

HR32 Marlin Coded je ideálním řešením pro intenzivní

skenování v maloobchodě a logistice. Skener pohodlně padne do ruky každého uživatele a snižuje únavu z dlouhodobého používání.

Všestranné skenování.

Ať už potřebujete snímač čárových kódů pro skenování na papíře nebo na displeji, s HR32 Marlin Coded budete připraveni na cokoliv. Tento přístroj poskytuje bezkonkurenční skenovací výkon pro konvenční i nově vznikající aplikace.

V nabídce také s navíjecím kabelem.

K dispozici je skládací chytrý stojan.

Skládací chytrý stojan je možné objednat jako příslušenství nebo v sadě se skenerem.

Suggested industries



Retail



Hospitality



Finance



Healthcare



Postal

HR32 Marlin Coded Technical specifications

Sběr dat

1D	Všechny hlavní symboliky 1D, včetně EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
2D	Všechny hlavní symboliky 2D, včetně PDF417, QR kódů, Data Matrix, Aztec, Maxicode.
Obrazový snímač	CMOS 1280 x 800
Zaměřování	Zelená LED
Osvětlení	Červená LED (625±10 nm) / Bílá LED
Režimy skenování	Režimy Trigger (Level, Pulse), Sense, Continuous
Rychlost skenování	60 snímků za sekundu
Hloubka ostrosti EAN 13 (13 mil)	45–510 mm
Hloubka ostrosti kód 39 (5 mil)	75–220 mm
Hloubka ostrosti PDF417 (6,67 mil)	70–215 mm
Hloubka ostrosti Data Matrix (10 mil)	50–220 mm
Hloubka ostrosti QR (15 mil)	20–330 mm
Zorné pole Horizontální	39°
Zorné pole Vertikální	24°
Příčný náklon skenování	360°
Podélný sklon skenování	±55°
Zkosení úhlu skenování	±55°
Minimální kontrast tisku	25 %

Výkon

Procesor	1GHz, X1500
----------	-------------

Fyzický

Tlačítka	Spoušť
Proud @ 5V DC V provozu	238,2 mA (standard), 260,5 mA (max.)
Proud @ 5 V DC Pohotovostní režim	71,3 mA
Rozměry (mm)	113,5 (Š) × 73,3 (H) × 159,0 (V)
Vstupní napětí	5 V DC ± 5 %
Rozhraní	RS-232, USB
Materiál	PC, ABS
Oznámení	Pípnutí, LED indikátor
Spotřeba energie	1289,6 mW (standard)
Vstup napájení	DC5V, 1,5 A
Výstup napájení	AC 100~240 V, 50~60 Hz
Hmotnost	162 g

Životní prostředí

Okolní světlo	0~100 000 luxů (denní světlo)
---------------	-------------------------------

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Feel free to contact us or a partner near you

visit newland-id.com/partners

Specifications are subject to change without notice

© Newland EMEA 2023, all rights reserved

HR32 Marlin Coded Technical specifications

Provozní teplota	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F)
Skladovací teplota	-40°C až 70°C (-40°F až 158°F)
Vlhkost vzduchu	5 % až 95 % (bez kondenzace)
Elektrostatický výboj (ESD)	±15 kV (vzdušný výboj), ±8 kV (přímý výboj)
Pokles	1,5 m
Hodnocení IP	IP52

Software

Konfigurační nástroje	EasySet
-----------------------	---------

Certifikace

Hardware	CE, FCC, RoHS, IEC62471, KC
----------	-----------------------------

Záruka

Standard	5 let
----------	-------