

CITIZEN

Micro HumanTech

Termotransferové tiskárny **CL-S621/S631**

Termotiskárna **CL-S521**



Výklopná kovová
mechanika umožňuje
snadné zakládání
barvicí pásky a etiket.



Interní napájecí zdroj
zajišťuje spolehlivý
provoz a snadnou
manipulaci.

uni®
CODE

SYSTÉMY A TECHNOLOGIE ČÁROVÉHO KÓDU

UNICODE M&D, s.r.o.
Karlovo náměstí 161
393 01 PELHŘIMOV
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +420 565 323 039
Fax: +420 565 326 039
E-mail: obchod@unicode.cz
Web: www.unicode.cz



Podrobné specifikace CL-S521/S621/S631

Model	CL-S521	CL-S621	CL-S631
Metoda tisku	Přímý tepelný	Termotransferový / Přímý tepelný	
Rozlišení	203 dpi (8 bodů/mm)	203 dpi (8 bodů/mm)	300 dpi (12 bodů/mm)
Rychlost tisku	až 150 mm/s	až 100 mm/s	
Šíře tisku	max. 104,1 mm		
Délka tisku	min. 6,35 mm, Max. 1625,6 mm (CL-S631 max. 812,8)		
Paměť	4MB flash, 16MB SRAM		
Senzor	Pohyblivý reflektivní a transmittivní senzor		
Media	Detekce: mezera mezi etiketami, černá synchronizační značka, vysekané díry Délka etikety: automatická detekce nebo nastavení programovacím příkazem		
	Šíře: min. 12,5 mm, max. 118,1 mm Tloušťka: min. 0,0635 mm, max. 0,254 mm Průměr role: max. 125 mm Průměr dutinky: 25 mm		
TTR páska	Není	Typ: vosková, směšová, pryskyřičná Délka: 360 m Šířka: 30 – 110 mm Průměr role: 74 mm Průměr dutinky: 25 mm	
Tiskový jazyk	Datamax nebo Zebra		
Software	Software pro tvorbu etiket: Bartender Ultralite Ovladače: Windows 2000, XP, Vista a 7		
Rozhraní	USB, RS-232		
Ovládací panel	Čtyři tlačítka a čtyři jednobarevné LED		
Rozměry (D x V x Š)	231 x 289 x 183 mm	231 x 289 x 270 mm	
Hmotnost	3,6 kg	4,5 kg	
Volitelné příslušenství	Paralelní port WIFI adaptér Ethernet adaptér Stříhač, odlepovačka Externí odvíječ (průměrem 200 mm) Externí navíječ UN		



SYSTEMY A TECHNOLOGIE ČÁROVÉHO KÓDU

UNICODE M&D, s.r.o.
Karlovo náměstí 161
393 01 PELHŘIMOV
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +420 565 323 039
Fax: +420 565 326 039
E-mail: obchod@unicode.cz
Web: www.unicode.cz

