



G500/G530

Výkonná stolní termotransferová tiskárna

Dvousenzorová technologie umožňuje tiskárnám řady G500 potiskovat všechny dostupné standardní i speciální materiály



Pásky s návinem až 300 m
Externí odvíječ etiket
pro rule až 250 mm



Technologie dvou senzorů
umožňuje použití různých
druhů spotřebního materiálu



Standardní rozhraní
Ethernet, Serial a USB
(G500UP - USB a Parallel)



Pevná a stabilní konstrukce
s dlouhou životností

Model	G500	G530
Metoda tisku	Termotransfer a přímý tepelný	
Rozlišení	203 dpi (8 bodů/mm)	300 dpi (12 bodů/mm)
Rychlost tisku	Max. 127 mm/s	Max. 102 mm/s
Šíře tisku	Max. 108 mm	Max. 105,7 mm
Délka tisku	Min. 4 mm - Max. 1727 mm	Min. 4 mm - Max. 762 mm
Paměť	Flash	8MB Flash (4MB pro uživatelská data)
	SDRAM	16MB
Typ čidla	2 pevná transmittivní čidla na středu a posuvné reflektivní čidlo	
Parametry média	Typ	Mezera mezi etiketami, černá synchronizační značka, vysekané díry. Detekce délky automatická nebo programovacím příkazem.
	Šířka	Min. 25,4 mm - Max. 118 mm
	Tlustka	Min. 0,06 mm - Max. 0,25 mm
	Průměr role	Max. 127 mm
	Dutinka	25,4 mm, 38,1 mm, 76,2 mm
TTR páska	Typ	Vosk, Směs, Pryskyřice
	Délka	Max. 300 m
	Šířka	30 – 110 mm
	Průměr role	Max. 68 mm
Dutinka	25,4 mm	
Tiskový jazyk	EZPL, GEPL (Eltron), GZPL (Zebra) – automatické přepínání	
Software	Tvorba etiket	QLabel-IV, GoLabel (pouze pro EZPL)
	Ovladač	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008, Linux, Mac
	DLL	Windows 2000, XP, Vista
Interní fonty	Bitmapové fonty	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 a OCR A & B Bitmapové fonty otočné o 90°, 180°, 270° - jednotlivé znaky otočné o 90°, 180°, 270° Bitmapové fonty 8 krát zvětšitelné v horizontálním a vertikálním směru
	Vektorové fonty	Otočné o 90°, 180°, 270°
Download fonty	Bitmapové fonty	Otočné o 90°, 180°, 270° - jednotlivé znaky otočné o 90°, 180°, 270°
	Asijské fonty	Otočné o 90°, 180°, 270° a 8 krát zvětšené v horizontálním a vertikálním směru
	Vektorové fonty	Otočné o 90°, 180°, 270°
Čárové kódy	1D čárové kódy	Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, and GS1 DataBar
	2D čárové kódy	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code
Kódování stránek	Kódování 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)	
Grafika	Přímá podpora BMP a PCX, ostatní formáty přes software	
Rozhraní	Serial port: RS-232 (DB-9) USB 2.0 Ethernet 10/100Mbps print server (Verze G500UP - USB a Parallel)	
Kontrolní panel	Dvě dvoubarevné LED Tlačítko FEED	
Napájení	100-240V AC, 50-60Hz	
Prostředí	Pracovní teplota	5°C to 40°C
	Skladovací teplota	-20°C to 50°C
Vlhkost	Pracovní	30-85%, nekondenzující
	Skladovací	10-90%, nekondenzující
Osvědčení	CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC	
Rozměry (Délka x Výška x Šířka)	285 x 171 x 226 mm	
Hmotnost	2,72 kg (bez spotřebního materiálu)	
Volitelné příslušenství	Střiháč Odlepovačka Externí odvíječ etiket pro role až 250 mm Externí navíječ UN	